

## **CAPITOLATO TECNICO FORNITURA MODULO ANTINCENDIO**

### **VEICOLO PICK UP ISUZU D-MAX TARGATO HA825DT**

- Fornitura del sistema ad alta tecnologia Water Mist Fire Stop 200/30 in configurazione standard, con:
  - telaio carrellato con ruote 300 mm dotato di quattro maniglie per trasporto
  - pompa alta pressione 3 pistoni ceramica e titanio, 200 bar-30 litri/min
  - serbatoio 300 litri in materiale antiossidante completo di controllo visivo del livello, attacco UNI per ripristino idrico serbatoio, apertura per pulizia cisterna, tappo di scarico
  - valvola termostatica
  - filtro acqua acciaio inox in linea
  - sistemi aspirazioni prodotto auto-extinguenti
  - avvolgitubo alta pressione L 40 metri
  - lancia antincendio alta pressione con ugelli dotata di pistola, testata anche per rigidità dielettrica secondo EN 60243-1:2014
  - serbatoio carburante in acciaio inox da 6 litri
  - contenitore prodotti chimici estinguenti o ritardanti 30 litri con relativo supporto
  - Faro led posizionato su asta reclinabile manuale per illuminazione attività operatori sul modulo
  - Porta-tanica 10L
  - Alloggio estintore 6 Kg

In aggiunta:

- Avviamento manuale di emergenza
  - Secondo avvolgitubo completo di 40 metri di tubazione ad alta pressione per il funzionamento in contemporanea con la lancia in dotazione
  - Seconda lancia di erogazione con ugelli dotata di pistola adatta a funzionare in simultanea con la lancia in dotazione standard, testata secondo EN 60243-1:2014
  - Contenitore per manichetta per carico serbatoio e relativi raccordi
- 
- Montaggio e fissaggio del sistema sul veicolo Pick Up Isuzu D-Max fornito, comprensivo di omologazione presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti