

N°	Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo €	Importo	Totale Parziale €	Totale
<b>SEGNALETICA STRADALE</b>								
53	F4.11.26	Laminato elasto-plastico rifrangente per la segnaletica orizzontale semipermanente compresi i liquidi adesivi plastici per la posa, tipo e dimensioni :						
		8) singola lettera o numero .... fino a 160 cm. di altezza	cad	4	31,76	127,04		
		16) nastro da 30 cm.	mt.	2,5	9,12	22,80		
54	F4.11.29	Strisce per segnaletica orizzontale in pellicola rifrangente, costituita da una resina bianca, gialla o blu su cui sono uniformemente distribuite delle microsferi di vetro retroriflettenti. La pellicola deve essere laminata .....						
		cm. 12	mt.	21	3,64	76,44		
		cm. 15	mt.	38	4,55	172,90		
55	F4.10.1	Palo tubolare trafilato in ferro zincato a caldo diametro 60 mm. del peso .....altezza di :						
		3,00 mt.	cad.	5	19,93	99,65		
	F4.2.1	Disco in alluminio 25/10 bordato a scatola rivestito sulla facciata interamente in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, a pezzo unico, per tutti i simboli previsti dal codice della strada						
		2) disco diam. cm. 60 con 2 attacchi	cad.	1	38,82	38,82		
56	F4.2.4	Segnale di STOP a forma ottagonale in alluminio spessore 25/10 bordato a scatola rivestito sulla facciata interamente in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, a pezzo unico, delle dimensioni di :						
		cm. 60	cad.	1	63,55	63,55		
57	F4.3.1	Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio spessore 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente a normale efficienza classe 1, dimensioni :						
		13) park riservato ai disabili dim. 40 x 60 cm.	cad.	2	37,69	75,38		

		18) simbolo di "Parcheggio" dim. 50 x 50 cm.	cad.	1	44,64	44,64	
58	*	Solo posa in opera di palina per segnali stradali compreso lo scavo di fondazione ed il massello di calcestruzzo	cad.	5	47,7	238,50	
		<b>Totale Segnaletica Stradale</b>				<b>959,72</b>	74.922,71
		<b>Totale Generale</b>					<b>74.922,71</b>